接线端子 - UJ1-2.5/3JD - 021007

接线端子，额定电压：/，最大工作电流：/，接线方式：卡簧连接，连接量：3，压线范围：0.2mm ^{2} -2.5mm ^{2} ，厚度5 mm，高度43.5mm，颜色：绿色，安装方式：TH35-7.5、TH 35-15

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

订货号	021007

技术参数

产品图

电路图

概述

层数	1
连接量	3
额定横截面(mm ^{2})	2.5
颜色	绿色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	/
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40°C～+125°C
进线方式	端子上方

外形尺寸

宽度(mm)	50.2
厚度(mm)	5
高度(mm)	43.5

连接数据

连接方式	卡簧连接
剥线长度(mm)	7
刚性导线(mm ^{2})	0.2-2.5
刚性导线AWG	/
柔性导线(mm ^{2})	0.2-2.5
柔性导线AWG	/

环境条件

工作温度（°C）	-40°C～+105°C
环境温度（存放/运输）（°C）	-25°C～+60°C
相对湿度	30%～90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

认证详细

CE 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证