

## 接线端子 - UJ1-2.5/3JD - 021007



接线端子，额定电压：/，最大工作电流：/，接线方式：卡簧连接，连接量：3，压线范围：0.2mm<sup>2</sup>-2.5mm<sup>2</sup>，厚度5mm，高度43.5mm，颜色：绿色，安装方式：TH35-7.5、TH35-15

### 总览

---

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线

### 关键商业数据

订货号	021007
-----	--------

### 技术参数

---

### 产品图

电路图

### 概述

层数	1
连接量	3
额定横截面(mm <sup>2</sup> )	2.5
颜色	绿色
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	/
额定电流(A)	/
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子上方

## 外形尺寸

宽度(mm)	50.2
厚度(mm)	5
高度(mm)	43.5

## 连接数据

连接方式	卡簧连接
剥线长度(mm)	7
刚性导线(mm <sup>2</sup> )	0.2-2.5
刚性导线AWG	/
柔性导线(mm <sup>2</sup> )	0.2-2.5
柔性导线AWG	/

## 环境条件

工作温度( )	-40 ~ +105
环境温度(存放/运输)( )	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

## 认证详细

CE 欧盟CE认证
RoHS 欧盟ROHS认证