

## 接线端子 - UFJ1-6/3- 071005



接线端子，额定电压：660V，最大工作电流：41A，接线方式：螺钉连接，连接量：3，压线范围：1.5mm<sup>2</sup>-6mm<sup>2</sup>，颜色：土黄

## 总览

---

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线

紧凑设计可在狭小空间内接线


## 关键商业数据

订货号	071005
-----	--------

## 技术参数

---

## 产品图



电路图

## 概述

层数	1
连接量	3
额定横截面(mm <sup>2</sup> )	/
颜色	土黄
绝缘材料	PC
阻燃等级	V0
额定电压(V)	660
额定电流(A)	41
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子上方

## 外形尺寸

长度(mm)	38.7
宽度(mm)	26
高度(mm)	26.3

## 连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M4
剥线长度(mm)	10
扭矩(Nm)	1.5-1.8

刚性导线(mm <sup>2</sup> )	1.5-6
柔性导线(mm <sup>2</sup> )	1.5-6

## 环境条件

工作温度 ( )	-40 ~ +105
环境温度 (存放/运输) ( )	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

## 标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1
阻燃等级	V0

## 认证详细

CE 欧盟CE认证
-----------