

接线端子 - UFF-70 / AH- 285003



接线端子,额定电压:1000V,最大工作电流:192A,接线方式:螺钉连接,连接量:2,压线范围:2.5mm²-95mm²,厚度32mm,高度71.3mm,颜色:米黄,安装方式:TH35-7.5、TH35-7.5L

总览

不需附加弹簧卡板,仅利用合理的设计结构与尼龙材料弹性即可方便安装在导轨上


配有防护盖,有良好的的防护性能

关键商业数据

订货号	285003

技术参数

产品图



电路图

概述

层数	1
连接量	2
额定横截面(mm²)	70

LiPUN 友邦] Our Pursuit I Y o u are <i>brita</i> nt
-----------------	---

<i>"</i> 颜色	米黄
绝缘材料	PA
阻燃等级	V0
额定电压(V)	1000
额定电流(A)	192
绝缘材料温度	-40 ~ +125
进线方式	端子侧面

外形尺寸

宽度(mm)	179
厚度(mm)	32
高度(mm)	71.3

连接数据

连接方式	螺钉连接
螺钉公称直径	M8 × 25
扭矩(Nm)	6-12
刚性导线(mm ²)	2.5-95
刚性导线AWG	1
柔性导线(mm ²)	2.5-70
柔性导线AWG	1

环境条件

工作温度()	-40 ~ + 105
环境温度(存放/运输)()	-25 ~ +60
相对湿度	30% ~ 90%

标准和规范

连接符合标准	IEC 60947-7-1



阻燃等级 V0

认证详细

C€ 欧盟CE认证