

电涌保护器 - UB01-D / 3-275-25 - 380471



电涌保护器,切换电压(AC/DC):250V/125V,切换电流(AC):1A,防雷等级:三级防雷,压敏电压:430V,厚度18mm,高度66mm,颜色:黑色,安装方式:TH35-7.5、TH35-15

总览

响应快;

安装更换方便。


关键商业数据

订货号	380471

技术参数

产品图





原理图

概述

颜色	黑色
外壳材料	PA
防护等级	IP20
切换电压(AC /DC)(V)	250V / 125V
切换电流(AC)(A)	1A
切换电流(DC)(A)	0.2A
绝缘材料温度	-40 ~ +125
防护等级	三级防雷

外形尺寸

宽度(mm)	90
厚度(mm)	18
高度(mm)	66

技术参数

持续运行电压(V)	275V / 350V
压敏电压	430V
标准放电电流	10KA
电压保护水平	1.2KV
响应时间(NS)	25
相线(mm²)	6



接地线(mm ²)	10
遥信触点(mm ²)	0.5-1.5

环境条件

工作温度()	-40 ~ + 85
环境温度(存放/运输)()	-40 ~ + 85
相对湿度	30% ~ 90%

标准和规范

检验标准	GB / T18802.1-2011 IEC 61643-1 :1998
防护等级	IP20

认证详细

C€ 欧盟CE认证