

接线端子 - USK-4JD-281021



接线端子,接线方式:螺钉连接,连接量:2,压线范围:0.5mm²-6mm²,AWG:20-10,厚度6.5mm,高度40mm,颜

色:黄绿,安装方式:TH35-7.5、TH35-15

总览

大接线空间无需端头即可连接刚性和柔性导线


紧凑设计可在狭小空间内接线

关键商业数据

| 订货号 | 281021 |
|-----|--------|
| | |

技术参数

产品图





概述


| 层数 | 1 |
|------------|------------|
| 连接量 | 2 |
| 额定横截面(mm²) | 6 |
| 颜色 | 黄绿 |
| 绝缘材料 | PA |
| 阻燃等级 | V0 |
| 额定电压(V) | / |
| 额定电流(A) | / |
| 绝缘材料 | -40 ~ +125 |
| 线方式温度 | 端子侧面 |

外形尺寸

| 宽度(mm) | 57 |
|--------|-----|
| 厚度(mm) | 6.5 |
| 高度(mm) | 40 |

连接数据

| 连接方式 | 螺钉连接 |
|------------------------|---------|
| 螺钉公称直径 | M3 |
| 剥线长度(mm) | 12 |
| 扭矩(Nm) | 0.5-1.0 |
| 刚性导线(mm ²) | 0.5-6 |
| 刚性导线AWG | 20-10 |
| 柔性导线(mm²) | 1.5-4 |
| 柔性导线AWG | 20-10 |



| 工作温度() | -40 ~ + 105 |
|----------------|--------------------|
| 环境温度(存放/运输)() | -25 ~ +60 |
| 相对湿度 | 30% ~ 90% |

标准和规范

| 连接符合标准 | IEC 60947-7-2 |
|--------|---------------|
| 阻燃等级 | V0 |

认证详细

| CE 欧盟CE认证 | |
|---------------------------|--|
| RoHS _{欧盟ROHS} 认证 | |